



S8 COMPACT RADIATOREN

De Thermrad S8 compact radiator is voorzien van een fraai en zeer sterk bovenrooster en zijafdekprofiel. Naast de 4 zijansluitingen is deze uitvoering tevens voorzien van 4 onderaansluitingen 3/4" buitendraad (euroconus); 2 voor een middenaansluiting en 2 voor een rechtse aansluiting. De fabrieksinstelling is afgestemd op een 2-pijpsysteem.

De fabrieksvoorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. De S8 radiatoren worden geleverd met een los meegeleverde, thermostatische insert M30x1,5 met een volgens de warmteafgifte vooringestelde KV-waarde, CEN-gecertificeerd en getest volgens EN215. (Optioneel kan een thermostatisch regelement of handwiel M30 besteld worden).

De Thermrad radiatoren worden op de meest efficiënte wijze en met de modernste technieken geproduceerd. De Thermrad radiatoren worden vervaardigd volgens de ISO-9002 norm. De radiatoren worden vervaardigd uit koudgewalst staal van hoge kwaliteit. De steek van de waterkanalen bedraagt 33 1/3 mm.

Elke Thermrad S8 compact radiator wordt afgeperst met een proefdruk van 13 Bar en heeft een maximale werkdruk van 10 bar. Thermrad radiatoren worden afgelakt in een zeer moderne speciaal ontworpen lakinstallatie, waarbij de belasting voor het milieu tot nul is teruggebracht. De radiatoren worden gelakt d.m.v. het elektro-kataforese principe. Hierbij worden ze alkalisch ontvet, behandeld met ijzerfosfaat en voorzien van een milieuvriendelijke kathodische (ktl) grondlak. Na het eerste uithardingproces op 200 °C worden de radiatoren voorzien van een epoxy poedercoating laag waarna zij wederom worden gemoffeld bij 200 °C. Het resultaat is een zeer sterke en slagvaste afwerklaag, in de standaardkleur wit.

De warmte-afgiftes zijn gemeten volgens de EN-442 NORM.

Thermrad radiatoren zijn rondom verpakt met een extra versteviging en daaroverheen is een stevige recycleerbare kunststof folie aangebracht. Deze verpakking is ruim voldoende om transportschade te voorkomen, het verdient zeer zeker aanbeveling deze verpakking tijdens de montage te laten zitten.

Thermrad S8 compact radiatoren zijn geschikt voor alle centrale verwarmingsinstallaties.

BESTEKOMSCHRIJVING

Model :	S8 compact radiator
Types :	11, 20, 21, 22 en 33
Bouwhoogtes :	200, 300, 400, 500, 600, 700 en 900mm
Bouwlengtes :	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 en 3000mm
Bouwdieptes :	69,7; 73; 106 en 165mm
Werkdruk :	10 Bar
Afpersdruk:	13 Bar
Aansluitingen :	4 x 1/2" G binnendraad op de zijkanten, 4 x 3/4 buitendraad onderaansluitingen (euroconus)
Materiaal:	staal, St.12.03
Oppervlaktebehandeling :	epoxy-poedercoating op kathodische grondlak
Standaard kleur :	wit RAL 9016.
Ophangstrippen :	gelast (niet voor hoogte 200)
Warmtemedium:	water tot 110 °C
Ophanging :	verstelbare en vergrendelbare klikconsoles
Levering inclusief :	thermostatische insert M30, ontluchttings- blind- en aftapstop, houtdraadbouten en pluggen (niet voor H200) montage instructie

GARANTIE: 10 jaar

thermrad^t