



Volle noppenplaat

- Montage door 1 persoon.
- Levering als enkele plaat of gelamineerd met 11mm of 35mm PST isolatie.
- Warmte en geluid isolatie.
- Zeer zwaar beloopbare plaat (d.m.v. gevulde noppen).
- Naadloos te verleggen.
- Verlegafstand 50mm of een veelvoud hiervan bij rechte montage.
- Verlegafstand 70mm of een veelvoud hiervan bij diagonale montage.
- Eenvoudig aan elkaar te bevestigen.
- CFK vrij, dus milieuvriendelijk.
- Geschikt voor buis Ø 14 x 2.0 en 16 x 2.0.
- Kleur: zwart.
- Voldoet volgens DIN 4108-10, DIN 4102 T1, en DIN 18164.
- Dampdicht volgens DIN 18560-3 en DIN 1264, deze dicht af tegen vocht en vloeraanmaakwater.


3 verschillende uitvoeringen :



Noppenplaat PS **zonder** isolatie
Netto afmetingen :1000 x 1000 x **18mm** (lxbxh)
Verpakt per 20 stuks = **20 m²**
Belastbaar tot 75 kN / m²



Noppenplaat PS met **11mm** EPS200 DEO **isolatie**
Netto afmetingen :1000 x 1000 x **29mm** (lxbxh)
Verpakt per 10 stuks = **10 m²**
Belastbaar tot 60 kN / m²
R-waarde 0,314 m² k / W



Noppenplaat PS met **35mm** EPS200 DES-SG **isolatie**
Netto afmetingen :1000 x 1000 x **53mm** (lxbxh)
Verpakt per 10 stuks = **10 m²**
Belastbaar tot 5 kN / m²
R-waarde 0,778 m² k / W
Akoestische demping 28 db