Thermrad Super-8 Compact: 75/65/20°C - voorinstelling voor ventielinsert met M30x1.5 aansluiting (bij 100mbar drukverlies en 2K P-Afwijking)

	Hoogte: 300				Hoogte: 400				Hoogte: 500				Hoogte: 600				Hoogte: 700				Hoogte: 900			
Lengte	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**
400									2		3		2				2		3		3		3	4
500	2	2	3		2	3	3		2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	5
600	2		3		2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	5	3	4	4	5
700					3	3	3		3	3	4	4	3	3	4				4		3	4	5	6
800	2		3	4	3	3	3	4	3	3	4	5	3	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	-
900					3	3	4		3	4	4		3	4	4				5		4	5	5	-
1000	3	3	3	4	3	3	4	5	3	4	4	5	3	4	5	6	4	4	5	-	4	5	6	
1100					3		4		3	4	5	6	4	4	5									
1200	3		4	5	3	4	4	5	3	4	5	6	4	5	5	-	4	5	6		5		-	-
1400	3	4	4	5	3	4	5	6	4	5	5	-	4	5	6	-	4	5	-		5			
1600	3		4	5	4	4	5	-	4	5	6	-	4	5	-	-	5		-					
1800	3		5	6	4	5	5	-	4	5	-	-	5	6	-									-
2000	4	4	5		4	5	6	-	5	6	-		5		-	-								
2200	4		5	-	4	5	-	-	5	6	-		5		-									
2400	4		6		5	6	-		5	-	-	-	6		-									
2600			6		5	6	-		5	-	-		6		-									
2800	4		-		5	-	-		6	-	-				-									
3000			-	-	5	-	-	-			-		-		-									

Thermrad Super-8 Plateau: 75/65/20°C - voorinstelling voor ventielinsert met M30x1.5 aansluiting (bij 100mbar drukverlies en 2K P-Afwijking)

	Hoogte: 300				Hoogte: 400				Hoogte: 500				Hoogte: 600				Hoogte: 700				Hoogte: 900			
Lengte	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**	**T-11**	**T-21**	**T-22**	**T-33**
400									2		3						2		3		2		3	4
500		2			2		3		2		3		2		3		2		3		3	3	4	4
600			3		2		3		2	3	3		3	3	3	4	3		4		3	3	4	5
700									3		3	4	3		4				4				4	
800			3		2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	5	3		4		3	4	5	6
900							4				4				4				5				5	
1000		3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	5	3		5				5	
1200			4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3	4	5	6			5					
1400		3	4	5	3	4	5	5	3	4	5		4	5	5									
1600			4		3	4	5	6	4	5	5	-	4		6									
1800			5	6	4		5		4		6			5	-									
2000		4	5		4	5	6	-	4	5	-				-									
2200				-			6				-				-									
2400			5				-				-													
2600							-																	
2800			6				-																	
3000											-													